



Axro FQC-2

LEGATRICE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

La legatrice a filo elastico AXRO FQC2 è adatta alla legatura di pacchetti piccoli e fragili, ad esempio, fiori, pesce, carne. L'AXRO FQC2 è anche molto adatta nel settore industriale per legare cavi e corde, sostituendo così il costoso, lungo e pesante lavoro di legatura a mano. La legatrice è dotata di un robusto meccanismo che assicura che il prodotto sia correttamente e rapidamente legato, ma anche di un sistema di rilascio del nodo (KRS), che permette una tensione leggera, in modo che non si verifichino danni sul collo da legare.

Di dimensioni ridotte, silenziosa e leggera, la legatrice può funzionare come una macchina indipendente o in linea automatica.

Funzionamento semplice

Il prodotto viene spinto contro l'elastico sul piano lavoro (piastra di acciaio inossidabile) avviando il meccanismo: il braccio scende portando il filo elastico sotto la piastra e l'ago effettua la legatura. Le estremità dell'elastico sono annodate e tagliate. Il filo elastico ritorna con il braccio in "posizione alta" ed la macchina è pronta per un nuovo ciclo. Tutti possono legare prodotti in modo rapido e professionale con l'AXRO-FQC2!



Opzioni:

- versione in acciaio inossidabile
- costruzione per uso verticale o all'indietro
- connessione I-O per comunicazione PLC
- sensore di fine elastico
- carrello con 4 ruote

[- GUARDA QUI IL VIDEO DELL' AXRO FQC2 -](#)



Caratteristiche tecniche	
Capacità	fino a 90 cicli al minuto
Dimensioni (H x w x D)	780 x 495 x 418 mm
Profondità	150 x 250 * mm
	* opzione 350 o 600mm
avvio	da sinistra a destra (R)
Piano di lavoro	piastra in acciaio inossidabile
Avvio	tramite leva sulla piastra*
	* opzione fotocellula o pulsante TS
Tensione filo	fino a 110 N
Materiale di consumo	filo elastico, Cylastic PE, 2K, 3K, 1300
Potenza	200-240 V / 50-60 Hz / 1 phase
Peso	47 Kg
Rumorosità	57 dB