

CI 70

REGGIATRICE

CYKLOP®
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

CI 70 REGGIATRICE

La reggiatrice automatica CI 70 è adatta alla reggiatura di vari pacchi o scatole leggeri con reggia PP di larghezza 9 o 12 mm. La reggiatura si esegua facilmente tramite pulsante o pedale e la macchina si sposta facilmente in vari reparti con le sue ruote. Rapida, la CI 70 esegue fino a 29 reggiature al minuto. Questa reggiatrice, dotata di tutte le funzioni standard, è il miglior prodotto con il miglior rapporto prestazioni/ prezzo della sua categoria per applicazioni di carattere generale con reggia in PP.

Vantaggi

- Per reggia PP 9 o 12 mm, spessore da 0.55 mm
- inserimento e espulsione reggia in automatico
- Avvio facile
- controllo della tensione elettrica
- sensore integrato per reggiatura automatica
- Mobile, con pedale
- Vari dimensioni dell'arco disponibili



Caratteristiche tecniche	
Dimensioni pacco min.	130 x 20 mm (LxW)
Materiale di consumo	PP 9 o 12 mm
Bobina PP	Mandrino interno 200 mm Diametro esterno 420 mm Larghezza 190 mm
Tensione reggia	70 - 450 N
Saldatura	termica
Rumorosità	83 dB(A)
Tempo di riscaldamento	circa 1 min
Tensione elettrica	230 V, 50 Hz
Peso macchina	Circa 220 kg
Temperatura di	5 - 40 °C

Cyklop Srl
via Franchi Maggi 52/54
20089 Rozzano (MI)
+39 02 907 802 24
www.cyklop.it
cyklopmi@cyklop.it

CYKLOP® GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS
STRAPPING WRAPPING CODING TAPING

©2019 Cyklop International -All rights reserved - Specifications are subject to change without notice