



**CLT 130**

**APPARECCHIO DI REGGIATURA**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

L'apparecchio di reggiature CLT 130 è idoneo per eseguire reggiature di base con reggia in plastica. Il CLT 130 offre tutte le operazioni necessarie - tensionamento, chiusura e taglio - in un unico dispositivo. L'apparecchio è leggero, ergonomicamente bilanciato e facile da usare. Un operatore può realizzare reggiature fino a sei volte più velocemente rispetto ad un apparecchio che utilizza sigilli.

La tensione è regolabile fino a 1200 N. La velocità di tensionamento è variabile e controllata con la pressione del dito. Il CLT 130 funziona a batteria, può essere utilizzato per reggiare ovunque. Si utilizza in modo manuale, semiautomatico o automatico.

## Funzionamento semplice

Il display a colori e i segnali audio forniscono all'utente tutte le informazioni necessarie per effettuare una reggetta corretta. L'indicazione di allineamento della reggia sul display assicura un inserimento reggia corretto, riducendo il rischio di malfunzionamento durante il ciclo di reggiatura.

Il CLT 130 è robusto, adatto a qualsiasi ambiente di lavoro e dispone varie opzioni per una massima sicurezza. Una spazzola rende il dispositivo facile da pulire e di lunga durata.



- Guarda qui il video del CLT 130 -

## Opzioni

- Interfaccia utente digitale
- Piastra di protezione inferiore
- Gancio di sospensione



### Caratteristiche tecniche

Materiale di consumo	PP 9-13 mm, spessore: 0,5-0,8 mm
	PET 9-13 mm, spessore: 0,4-0,8 mm
Dimensioni (LxWxH)	370 x 141 x 135 mm
Peso	3,6 Kg
Funzionamento	Manuale, Semi & Automatico
Display a colori	Si
Tensione	150 - 1200 N
Velocità di tensione variabile	0-290 mm/s
Indicazione di allineamento reggia	Si
Batteria	Bosch Li-Ion 18 V / 2,0 Ah
Tempo di carica	15-30 min
Cicli a ricarica	max 800
Alimentazione caricabatteria	230V
Temperatura operativa	-10° C a + 40° C