

M PAC HE

REGGIATRICE

CYKLOP®
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

M PAC HE

REGGIATRICE

La reggiatrice semi-automatica M-Pac HE viene utilizzata per la reggiatura manuale di pocchi pallet al giorno, in orizzontale. La M-Pac HE è idonea in vari settori e si distingue per affidabilità, semplicità di funzionamento e basso livello di manutenzione.

Vantaggi

- Reggiatura fino a 2210 mm in altezza
- Per reggia PP 12 - 15.5 mm

- Tensione fino a 690 N
- Saltadura termica
- Mobile, si sposta in vari reparti
- Regolazione facile testa di reggiatura
- Controllo da remoto

Opzioni

- Batteria per maggiore flessibilità

< GUARDA QUI IL VIDEO DELLA M PAC HE >

Caratteristiche tecniche	
Dimensioni pacchi min.	Approx. 170 mm (H)
Materiale di consumo	Reggia PP 12 - 15,5 mm
Bobine reggia	Diametro int.: 200 mm Diametro est.: 420 mm Larghezza: 190 mm
Tensione	Max. 690 N
Tempo di riscaldamento	Approx. 30 sec.
Saldatura	Termica
Alimentazione	230 V, 50 Hz o batteria
Peso macchina	Approx. 160 kg
Altezza macchina	2830 mm

Cyklop Srl
via Franchi Maggi 52/54
20089 Rozzano (MI)

+39 02 907 802 24
www.cyklop.it
cyklopmi@cyklop.it

CYKLOP® GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

©2020 Cyklop International - All rights reserved - Specifications are subject to change without notice