



# M-Pac V

REGGIATRICE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

M-Pac V è l'ultima reggiatrice semiautomatica di Cyklop. La M-Pac V viene utilizzata per reggiare vari pacchi di diverse dimensioni con reggia PP. Si può scegliere tra un tensionamento STROKE (leggero, adatto per pacchi / prodotti leggeri che si danneggiano facilmente) e il tensionamento TORQUE (tensione maggiore). Il tempo e la temperatura di saldatura sono facilmente regolabili, la macchina si utilizza quindi per vari applicazioni. L'altezza di lavoro è regolabile. La macchina ha robuste ruote girevoli per poter lavorare in diversi reparti. Inoltre, la M-Pac V è una reggiatrice silenziosa (57 dB) e quindi adatta per l'uso, ad esempio, in ufficio.

## Manutenzione facile

L'accesso alla testa di reggiatura è più facile per una manutenzione regolare (giornaliera). Le parti elettriche della macchina sono alloggiare in un compartimento diverso rispetto all'aggregato. La M-Pac V ha un azionamento diretto con meno parti mobili che la rende facile da sistemare e mantiene bassi i costi operativi. Il piano del tavolo è incastrato, ma è facile da rimuovere se necessario.

Questa reggiatrice compatta, economica e resistente offre affidabilità, facilità d'uso, semplice manutenzione e bassi costi di gestione.



< Guarda qui il video della M-Pac V >



### Caratteristiche tecniche

Materiale di consumo	PP : 5, 6, 9, 12, 15,5 mm
Dimensioni (WxHxD)	780 x (775-925) x 543 mm
Dimensioni del pacco (WxH)	Min. 100 x 30 mm
Peso del pacco	Max. 40 Kg
Bobine	Core 200 mm
	Diametro esterno 420 mm
	Larghezza 200 mm
Tensione reggia	Fino a 450N
	modalità Torque o Stroke
Saldatura	termica
Tempo di riscaldamento	45 secondi
Peso	56 kg
Rumorosità	Max. 57,2 dB
Alimentazione	230 V, 1 phase, 50 Hz, 0,35 kW