



**CHT 450**

**APPARECCHIO DI REGGIATURA**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

L'apparecchio di reggiatura CHT 450 è il idoneo per la reggiatura di carichi pesanti con reggetta in plastica, dove è richiesta una tensione alta. Il CHT 450 offre tutte le operazioni necessarie - tensionamento, chiusura e taglio - in un unico dispositivo. l'apparecchio è leggero, ergonomicamente bilanciato e facile da usare. Un operatore può realizzare reggiature fino a sei volte più velocemente rispetto ad un apparecchio che utilizza sigilli.

La tensione è regolabile fino a 4500 N. La velocità di tensionamento è variabile e controllata con la pressione del dito. Il CHT 450 funziona a batteria, può essere utilizzato per reggiare ovunque. Il CHT 450 si utilizza in modo manuale, semiautomatico o automatico.

## Funzionamento semplice

Il display a colori e i segnali audio forniscono all'utente tutte le informazioni necessarie per effettuare una reggetta corretta. L'indicazione di allineamento della reggia sul display assicura un inserimento reggia corretto, riducendo il rischio di malfunzionamento durante il ciclo di reggiatura.

Il CHT 450 è robusto, adatto a qualsiasi ambiente di lavoro e dispone varie opzioni per una massima sicurezza. Una spazzola rende il dispositivo facile da pulire e di lunga durata.



**- Guarda qui il video del CHT 450 -**

## Opzioni

- Interfaccia utente digitale
- Piastra di protezione inferiore
- Gancio di sospensione



Caratteristiche tecniche	
Materiale di consumo	PP 16-19 mm, spessore: 0,5-1,0 mm
	PET 16-19 mm, spessore: 0,8-1,3 mm
Dimensioni (LxWxH)	370 x 141 x 135 mm
Peso	4,3 Kg
Funzionamento	Manuale, Semi & Automatico
Display a colori	Si
Tensione	400-4500 N
Velocità di tensione variabile	0-120 mm/s
Indicazione di allineamento reggia	Si
Batteria	Bosch Li-Ion 18 V / 4,0 Ah
Tempo di carica	25-35 min
Cicli a ricarica	max 800
Alimentazione caricabatteria	230V
Temperatura operativa	-10° C to + 40° C