



CST 150

AVVOLGITORE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Il CST 150 è un avvolgitore a tavola rotante. Dal punto di vista ergonomico, la macchina è molto adatta per sostituire l'avvolgimento manuale che è spesso pesante e faticoso.

Il CST 150 è dotato di una tavola girevole con Ø 1650 mm ed è dotato di una fotocellula che rileva automaticamente l'altezza del carico. Un sistema motorizzato consente di prestirare fino al 240%, riducendo così la quantità di film utilizzato per ogni pallet avvolto. Maggiori risparmi e maggiore sostenibilità.

Il pannello di controllo di facile utilizzo consente di memorizzare fino a 32 programmi di avvolgimento. La macchina utilizza 6 metodi di lavoro: su e giù, avvolgimento con foglio superiore, solo su, solo giù, a strati e per impilamento. L'avvolgitore può essere utilizzato in modo semimanuale, semiautomatico e ad altezza fissa.

Il CST 150 può avvolgere tutti i tipi di pallet grazie alle sue numerose caratteristiche.

Vantaggi

- Numerose opzioni
- Pannello di controllo ergonomico e facile da usare
- 32 programmi di avvolgimento
- Risparmio di film grazie all'elevato prestiro

Opzioni

- Piattaforma girevole più grande 1800 mm
 - Rampa (per transpallet o carrello elevatore)
 - Carico massimo di 2000 kg
 - Altezza massima di avvolgimento di 3000 mm
 - Pressa superiore
 - Fotocellula per carichi scuri
 - Sistema antistatico
- Altre opzioni su richiesta



Dati tecnici:

Tavola rotante	Ø1650 mm
Altezza di avvolgimento	max. 2500 mm
Velocità di rotazione	Max 12 rpm
Peso max	1200 kg
Dimensioni pallet max.	1000 x 1200 mm
Altezza tavola	75 mm
Avvolgimento	Sistema di prestiro Power pre-stretch
	Prestiro regolabile manualmente
	Dotato di fotocellula per il rilevamento dell'altezza
Film	larghezza 500 mm, mandrino 76 mm
Alimentazione	230 V, 1PH + N + PE, 0,75 KW